


AS
DE
LED
.COM



FICHA TÉCNICA BOMBILLA LED TIPO CLÁSICA (METASOL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BOC3,5FILR80IX
Color CCT	CA 2700K, BC 3000K, BN 4500K, BD 6500K
Medidas producto	80 x 115 mm
Pantalla	Cristal transparente
Potencia	3,5W
Nº LEDs y potencia	N/A
Lúmenes máx.	400 Lm
Marca/tipo LED	Filamento
Eficiencia lumínica	115 Lm/W
Factor potencia	>0.9
CRI	80
Ángulo de luz	120º
Tª de trabajo	-25°C hasta 45°C
Voltaje de entrada	230V AC, 50/60Hz
Vida esperada	25.000 horas
Casquillo	E27
Certificados	CE, RoHS
Ficheros	Ficheros .ies para software Dialux



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Reemplaza a bombillas incandescentes de >40W
- 2 años de garantía
- Diseño tipo R80 estándar
- Casquillo de rosca estándar E27
- Avanzado diseño para disipación de calor
- CRI 80: Reproducción de colores realista
- Nuevo LED de filamento de eficiencia máxima
- Pantalla de cristal transparente

CERTIFICADOS



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar obsoletos sistemas de iluminación, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 90%.

APLICACIONES

Solución de iluminación LED ideal para todo tipo de instancias y luminarias, siendo la solución perfecta para sustituir las actuales bombillas incandescentes Metasol R80.

GARANTÍA

Esta bombilla LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 25.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.