


AS
DE
LED
.COM



BOMBILLAS
DE
LED
.COM

FICHA TÉCNICA BOMBILLA LED TIPO CLÁSICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BOC8STMY
Color CCT	BC 3000K, BN 4500K, BF 5500K
Medidas producto	ø60 x 123 mm
Casquillo	E27
Potencia	8W
Nº LEDs	8 pcs
Lúmenes máx.	Hasta 700 Lm
Marca/tipo LED	Epistar SMD 2835
Eficiencia lumínica	>90 Lm/W
Factor potencia	≥0.90
CRI	≥80
Ángulo de luz	330°
Pantalla	Plástico esmerilado
Tª de trabajo	-25°C hasta 45°C
Voltaje de entrada	230VAC, 50/60Hz
Vida esperada	30.000 horas
Certificados	CE, EMC, CE-LVD, RoHS
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Luz regulable	Opcional según referencia



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sustituye a incandescentes de 60W
- Diseño globo de 60 mm
- Casquillo de rosca estándar E27
- Luz regulable opcional
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- LEDs Epistar SMD 2835 de alta eficiencia
- Conexión directa a 230V AC
- Pantalla esmerilada anti-deslumbramientos

CERTIFICADOS



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas incandescentes o bajo consumo, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 90%.

APLICACIONES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso doméstico o profesional, especialmente en lámparas de noche, lámparas de techo, flexos y otros puntos de luz.

GARANTÍA

Esta bombilla de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 30.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.