



AS
DE
LED
.COM



TUBOS
DE
LED
.COM

FICHA TÉCNICA TUBO LED SMD2835 - FLICKER FREE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TUT89ST2860NFL	TUT818ST28120NFL	TUT820ST28150NFL
Color CCT	BC 3000K, BN 4000K, BF 5000K		
Medidas producto	ø26 x 605 mm	ø26 x 1.210 mm	ø26 x 1.510 mm
Casquillo	G13, giratorio		
Potencia	9W	18W	20W
Nº LEDs	48 pcs	96 pcs	120 pcs
Lúmenes máx.	>885 Lm	1.800 Lm	>2.000 Lm
Marca/tipo LED	SMD 2835		
Eficiencia lumínica	Hasta 100 Lm/W		
Factor potencia	0.95		
CRI	>80		
Ángulo de luz	160°		
Tª de trabajo	-20°C hasta 45°C		
Voltaje de entrada	90-260VAC, 50/60Hz		
Vida esperada	>40.000 horas		
Alimentación	Driver de LED interno		
Certificados	CE, EMC, LVD, ErP, RoHS		
Pantalla	Esmerilada		
Conexión	Directa a 230VAC. Consultar manual de instalación		
Flicker	Flicker Free <3%		



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 5 años de garantía
- Varias potencias y medidas disponibles
- Casquillo giratorio 180°
- Sofisticado diseño para disipación de calor
- CRI >80: Reproducción de colores realista
- LEDs Epistar SMD 2835 de alta eficiencia
- Conexión directa a 230V AC
- Pantalla esmerilada

CERTIFICADOS



APRENDE A INSTALARLOS



Escanea este código con tu smartphone y podrás ver el proceso de instalación en tus luminarias actuales.

APLICACIONES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso en las actuales luminarias para tubos fluorescentes, ideal para lugares de lectura y/o estudio continuado.

GARANTÍA

Este tubo de LED posee 5 años de garantía, una vida media esperada de >40.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.