


AS
DE
LED
.COM



BOMBILLAS
DE
LED
.COM

FICHA TÉCNICA BOMBILLA LED GU10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BOF6STPMY
Color CCT	Desde 3000K hasta 6000K (consultar)
Medidas producto	ø50 x 63 mm
Casquillo	GU10
Potencia	6,5W
Nº LEDs	14 pcs
Lúmenes máx.	Hasta 510 Lm
Marca/tipo LED	Epistar SMD 2835
Eficiencia lumínica	Hasta 85 Lm/W
CRI	≥80
Ángulo de luz	120°
Pantalla	Esmerilada
Tª de trabajo	-25°C hasta 45°C
Voltaje de entrada	230VAC, 50/60Hz
Vida esperada	30.000 horas
Certificados	CE, RoHS
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía
- Diámetro estándar de 50 mm
- Casquillo GU10 - 230V
- Ideal para uso en todo el hogar
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- LEDs Epistar SMD de alta eficiencia
- Equivale a bombilla halógena de >40W
- Pantalla esmerilada anti-deslumbramiento

CERTIFICADOS



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas incandescentes o bajo consumo, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 90%.

APLICACIONES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso doméstico, especialmente en techos sustituyendo a las actuales bombillas halógenas en ojos de buey.

GARANTÍA

Esta bombilla de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 30.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.