



AS  
DE  
LED  
.COM



TUBOS  
DE  
LED  
.COM

# FICHA TÉCNICA LUMINARIA LINEAL LED IP-65 NICHIA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PT60NI30HU	PT120NI30HU
Color CCT	Desde 3000K hasta 6500K (consultar)	
Potencia	60W	120W
Longitud	498 mm	960 mm
Ancho y alto	137 x 102 mm	
Nº LEDs	Consultar	
Lúmenes máx.	6.600 Lm	13.200
Marca/tipo LED	Nichia SMD 3030	
Eficiencia lumínica	Hasta 110 Lm/W	
Factor potencia	≥0.93	
CRI	≥80	
Índice de protección	IP-65	
Ángulo de luz	60° x 90° (30° x 70° y 120° bajo demanda)	
Tª de trabajo	-20°C hasta 45°C	
Voltaje de entrada	100-240VAC, 50/60Hz	
Vida esperada	≥50.000 horas	
Alimentación	Driver de LED MeanWell integrado	
Conexión	Directa a 230V AC	
Regulable	1-10V (opcional)	
Accesorios	Sistema de instalación colgante (incluido)	



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 3 años de garantía (opcional 5 años)
- 3 ángulos lumínicos opcionales (consultar)
- Instalación suspendida o anclada
- Almacenes, supermercados, estaciones...
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- LEDs Nichia SMD 3030 de 110 Lm/W
- Conexión directa a 230V AC
- Factor de protección IP-65

## CERTIFICADOS



## AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar los tubos fluorescentes, se obtienen ahorros en consumo eléctrico que llegan a superar el 65%.

## APLICACIONES

Solución de iluminación LED pensada para la sustitución de las actuales luminarias con tubos fluorescentes, ideal para grandes superficies, supermercados, industria, educación...

## GARANTÍA

Esta luminaria LED posee 3 años de garantía, una vida media esperada de 50.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.