



AS
DE
LED
.COM

FICHA TÉCNICA BOMBILLA LED R50 5W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BOC5SAR50SK
Color CCT	Desde 2700K hasta 6500K (consultar)
Medidas producto	ø50 x 88 mm
Casquillo	E14
Potencia	5W
Nº LEDs	10 pcs
Lúmenes máx.	400 Lm
Marca/tipo LED	San'an SMD 2835
Eficiencia lumínica	≥80 Lm/W
CRI	≥80
PF	0,5
Ángulo de luz	180°
Pantalla	Plástico esmerilado
Tª de trabajo	-20°C hasta 60°C
Voltaje de entrada	170-260VAC, 50/60Hz
Vida esperada	25.000 horas
Certificados	CE, RoHS
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía
- Diseño estándar R50 - ø50 mm
- Casquillo de rosca estándar E14
- Ideal para uso doméstico y profesional
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- LEDs SMD de alta eficiencia
- Conexión directa a 230V AC
- Pantalla de plástico esmerilado

CERTIFICADOS



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas incandescentes o bajo consumo, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 90%.

APLICACIONES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso doméstico o profesional, especialmente en lámparas de techo y luminarias con bombillas R50.

GARANTÍA

Esta bombilla de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 25.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.