



AS
DE
LED
.COM

FICHA TÉCNICA PANEL LED RECTANGULAR 60W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PL60SA60X120L100B0
Color CCT	3000K hasta 6000K (Consultar stock)
Medidas producto	595 x 1.195 x 9 mm
Luz	Perimetral
Potencia	60W
Nº LEDs	384 pcs
Lúmenes máx.	Hasta 6.000 Lm
Marca/tipo LED	SANAN
Eficiencia lumínica	Hasta 100 Lm/W
Factor potencia	≥0.9
CRI	≥80
Ángulo de luz	120°
Pantalla	Esmerilada
Tª de trabajo	-20°C hasta 45°C
Voltaje de entrada	AC220-240V, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo LIFUD
Vida esperada	50.000 horas
Certificados	CE, RoHS, TÜV
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía
- Instalación en techos desmontables
- Cuerpo y marco fabricado en aluminio
- Marco de color blanco
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- Driver de LED externo LIFUD (incluido)
- Conexión directa a 230V AC
- Novedoso y eficiente LED SANAN
- Pantalla esmerilada anti-deslumbramiento

CERTIFICADOS



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Gracias a los paneles LED se obtienen ahorros en consumo eléctrico superiores al 65%.

APLICACIONES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso tanto doméstico como profesional en techos desmontables, gracias a sus medidas estándar de 300 x 1200 mm.

GARANTÍA

Este panel de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 50.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE, RoHS y TÜV.