



AS  
DE  
LED  
.COM



## Ficha técnica

# BOMBILLA LED DICROICA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BOF5SA28UN	BOF7SA28UN
Tonalidad (CCT)	Desde 2700K hasta 6000K (consultar stock)	
Potencia LED	5W	7W
Nº LEDs	10 pcs	12 pcs
Conexión	GU5.3 (12VDC), GU10 (230VAC)	
Medidas GU5.3	ø50 x 48 mm	
Medidas GU10	ø50 x 56 mm	
Luminosidad	Hasta 400 Lm	Hasta 560 Lm
Marca/tipo LED	SMD 2835 San'an	
Eficiencia LED	Hasta 80 Lm/W	
CRI (IRC)	≥80	
PF	≥0,51	
Ángulo de luz	120°	
Material	PC blanco	
Pantalla	Esmerilada	
Tª de trabajo	-25°C hasta 45°C	
Vida media LED	25.000 horas	
Luz regulable	Opcional*	
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux	

\* Según referencia en stock

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía
- Diámetro estándar de ø50 mm
- Casquillo estándar GU5.3 o GU10
- Ideal para uso en todo el hogar
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- LEDs SMD San'an de alta eficiencia
- Equivale a bombilla halógena de 40W
- Pantalla anti-deslumbramiento

### CERTIFICADOS DE CALIDAD



### AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas halógenas o de bajo consumo, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 90%.

### APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso doméstico, especialmente en techos sustituyendo a las actuales bombillas halógenas en ojos de buey.

### GARANTÍA DE SERIE

Esta bombilla de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 25.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.