



AS
DE
LED
.COM



Ficha técnica PANEL LED 40W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PL40EP60X60L100OS
Color CCT	3000K hasta 6000K (Consultar stock)
Medidas	595 x 595 x 11 mm
Luz	Perimetral
Potencia	40W
Nº LEDs	192 pcs
Luminosidad	Hasta 4.000 Lm
Marca/tipo LED	Epistar SMD
Eficiencia	Hasta 100 Lm/W
Factor potencia	≥0.91
CRI	≥80
Ángulo de luz	120°
Pantalla	Esmerilada
Tª de trabajo	-20°C hasta 45°C
V entrada	AC220-240V, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo LIFUD
Vida media LED	50.000 horas
Regulable	1-10V opcional*
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux

* Driver externo con función 1-10V. Consultar precio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía
- Instalación en techos desmontables
- Cuerpo y marco fabricado en aluminio
- Marco de color blanco con escalón
- CRI ≥80: Reproducción de colores realista
- Driver de LED externo LIFUD (incluido)
- Conexión directa a 230V AC
- Pantalla esmerilada

CERTIFICADOS DE CALIDAD



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Gracias a los paneles LED se obtienen ahorros en consumo eléctrico superiores al 65%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso tanto doméstico como profesional en toda clase de techos desmontables con placas estándar de 60 x 60 cm.

GARANTÍA DE SERIE

Este panel de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 50.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.