



AS
DE
LED
.COM



Ficha técnica **DOWNLIGHT LED 30W**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FOE30EP-01
Tonalidad (CCT)	Desde 2700K hasta 6000K (consultar stock)
Potencia LED	30W
Luminosidad	Hasta 3.000 Lm
Nº LEDs	36 pcs
Medidas	240 x 157 x 92 mm
Marca/tipo LED	SMD 5730
Eficiencia LED	Hasta 100 Lm/W
CRI (IRC)	≥80
PF	≥0,91
Ángulo de luz	120°
Material	Aluminio blanco
Pantalla	Esmerilada
Tª de trabajo	-25°C hasta 50°C
Vida media LED	50.000 horas
V entrada	110~265V AC, 50/60 Hz
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux
Alimentación	Driver LED integrado
Certificados	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía de serie
- Instalación empotrada en techos
- Cuerpo de aluminio orientable
- CRI ≥80: colores realistas
- Eficientes LED SMD 5730
- 50.000 horas de vida útil del LED
- Ideal para uso profesional

VISTA LATERAL



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas incandescentes, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 85%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso especialmente en locales de moda, accesorios y complementos, instalados en techos a media/alta altura.

GARANTÍA DE SERIE

Este foco de LED posee 2 años de garantía, una vida media esperada de 50.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.