



AS
DE
LED
.COM

Ficha técnica CAMPANA LED 150W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FOFI150LU30-02 PRO
Tonalidad (CCT)	Desde 4000K hasta 6500K (consultar stock)
Potencia LED	150W ±2%
Luminosidad	21.000 Lm ±2% (6500K)
Nº LEDs	160 pcs
Medidas y peso	∅266 x 186 mm 4,8 kg (NW); 5,6 kg (GW)
Marca/tipo LED	LUMILEDS SMD 3030
Eficiencia LED	140 Lm/W ±2% (6500K)
CRI (IRC)	≥80
PF	0,96
Ángulo de luz	120°
Material	Aluminio negro ADC12
Pantalla	Cristal transparente
Tª de trabajo	-30°C hasta 50°C
Vida media LED	50.000 horas (Ta=30°C @LM70)
V entrada	100~277V AC, 50/60 Hz
Valores salida	28,8~48V DC 3,3A CC
Regulación	1-10V
Protección	IP65
Instalación	Colgante (incluido)
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Regulación 1-10V
Cuerpo fabricado en aluminio
CRI ≥80: colores realistas
Eficientes LED SMD 3030 LUMILEDS
Ideal para uso industrial a gran altura
Sustitución directa VSAP ≥350W
Sistema de anclaje colgante incluido
Driver LED integrado MeanWell

CERTIFICADOS DE CALIDAD



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Gracias a las campanas de LED se obtienen ahorros en consumo eléctrico que alcanzan el 65%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación en instalaciones de interior y exterior instaladas a alta altura: naves industriales, pabellones deportivos, campas...

GARANTÍA DE SERIE

Esta campana de LED posee 3 años de garantía, una vida media esperada de 50.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.