



AS
DE
LED
.COM

Ficha técnica APLIQUE LED DUAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LAAP6EPKO-01
Tonalidad (CCT)	3000K + 3000K
Potencia LED	6W (3W+3W)
Luminosidad	480 Lm ±2%
Marca/Tipo LED	SMD 2835
Protección	IP-65
Medidas	100 x 100 x 100 mm
Eficiencia LED	80 Lm/W ±2%
CRI (IRC)	≥80
PF	0,52
Ángulo de luz	Ajustable a 2 lados
Color	Blanco, Negro
Material	Acero
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C
Vida media LED	30.000 horas
V entrada	85~265V AC, 50/60 Hz
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux
Instalación	Anclada a pared (incluye accesorios)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía de serie
- Ideal para iluminación presencial
- Ángulo de luz ajustable
- CRI ≥80: colores realistas
- Eficientes LED SMD Epistar
- 30.000 horas de vida útil del LED
- Fabricado en acero blanco/negro
- Protección IP-65

CERTIFICADOS DE CALIDAD



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas halógenas, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 85%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso doméstico, tanto en interior como exterior, como luz decorativa y presencial en todo tipo de paredes.

GARANTÍA DE SERIE

Este aplique de LED posee una garantía de serie de 2 años, una vida media del LED de 30.000 horas y hasta 30 días de garantía de devolución por no conformidad.