



AS
DE
LED
.COM



Ficha técnica

LUMINARIA EMERGENCIA 100LM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	EM100LMTR
Medidas	261 x 144 x 55,7 mm
LED	39 pcs - SMD 3528
CCT	6000K
Potencia LED	2,4W
Luminosidad	100 Lm
Ángulo luz	120°
Alimentación	230VAC, 50/60hz
Intensidad	80~100mA (cargador por condensador)
Iluminación*	Permanente, No permanente
Pulsador TEST	Si
Protección*	IP42, IP65
LED indicador	LED verde indicador de carga y de presencia de red
Difusor	Opal
Autonomía	1 hora
Conexión	Tubo PVC de ø16~20 mm
Batería	Ni-Cd 2.4V, 1.5Ah
Vida LED	50.000 horas
Certificados	CE, RoHS, EMC, UNE-EN 60598-2-22

* Según referencia en stock

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía de serie
- Botón modo TEST integrado
- Batería integrada
- 1 hora de autonomía
- Permanente o No permanente
- Diseño fabricado en PC
- Eficientes LED SMD
- 50.000 horas de vida media del LED

CERTIFICADOS DE CALIDAD



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas halógenas, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 85%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución pensada para instalación y uso en múltiples estancias donde requieran de luminarias de emergencia para cumplimiento de Normativa vigente.

GARANTÍA DE SERIE

Esta luminaria de LED posee una garantía de serie de 2 años, una vida media del LED de 50.000 horas y hasta 30 días de garantía de devolución por no conformidad.